پروژکتور لنزدار (سری آلفا)

نورافکن ۱۰۰ وات / ۱۵۰ وات LED-SMD



LED-SMD

50000HrS

IP 66

Power Factor

220v-AC

Aluminum Alloy

UV Free

Eco Friendly

CE Certificate

مشخصات فنی

کد محصول	FL150W	FL100W	جنس جدار نور گذر	لنز پلی‌کربنات و شیشه سکوریت
توان مصرفی (وات)	150 W	100 W	جنس سیم/کابل	مسی افشان ۱*۳
وزن محصول (کیلوگرم)	2.2 KG	1.4 KG	پوشش بدنه	رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک
جریان مصرفی (آمپر)	0.7 A	0.5 A	جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
شار نوری (لومن)	19500 Lm	13000 Lm	نوع نصب	روکار – دیواری – سقفی
ابعاد (میلی‌متر)	315*280*50	270*235*45	دمای رنگ نور (درجه کلوین)	4000 K° / 6500 K°
تعداد LED	288 PCS	144 PCS	گروه حفظ شار نوری	الف
تعداد ماژول درایور	1 PCS	1 PCS	آزمون کلید زنی ولتاژ	25,000 Switch
ولتاژ ورودی (ولت)	175v - 265v AC		راندمان (درصد)	PF>90%
محدوده فرکانس (هرتز)	50 - 60 Hz		شاخص تفکیک رنگ	CRI>0.8
درجه مقاومت محیطی	IP 66		دمای کارکرد (سانتی‌گراد)	-20 ~ +60 C°
بهره نوری (لومن بر وات)	130 Lm/W		منبع نوری	LED - SMD 2835
طول عمر مفید (ساعت)	50,000 h		نوع مدول	یکپارچه
مدت گارانتی (ماه)	36, 60 Months		نوع بسته بندی	کارتن کرافت ۳ لایه

+Lens Flood Light

FL100W

FL150W

- مناسب جهت تامین روشنایی محوطه های صنعتی، سالن های ورزشی، بنادر و...
- زاویه پخش نور مناسب و یکنواخت و عدم ایجاد خیرگی نور
- قابل استفاده در فضاهای باز و داخل سالن ها و سوله ها
- عدم افت شدت نور بر اثر گذر زمان و استفاده مکرر
- مجهز به درایور کنترل جریان
- قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله